

EV-325DL

(150mm²~325mm²)
(18V・14.4V併用)



特長

- ポンプ
- 早送り付きでスピード圧着(325mm²圧着時約27秒)
- ヘッド
- 180度回転で作業が簡単
- モーター
- スピードコントロール付きで仮押さえが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー
- 高容量で325mm²を約73回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認
- 作業完了時にポーンという確認音



仕様					
※従来のアタッチメント(EV-250型・200型・150型用)はご使用できません。					
本 体	EV-325DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	185kN	消 費 電 力	198W	電 壓	DC18V
圧 着 範 囲	150~325mm ²	充 電 時 間	約40分(実用)	質 量	710g
外 形 尺 法	350(長)×240(高)×93(幅)mm	質 量	960g	充 電 器	EC-4010
質 量	7.2kg(電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ			
端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
150	150~325	150	EV-325DL EV-325L EV-325Hi
200		200	
250		250	
325		325	

専用アタッチメント ※詳しくはP8をご覧ください。

EV-325DL/Hi用ケーブルカッター
CCH-680A



EV-325DL/Hi用圧縮アタッチメント
EV3-T365

