

ノックアウトパンチ EVK-4

質量:2.5kg
(本体のみ)



※実径替刃・角刃使用について
別売りのスリーブ[M]及び[L]をお求め頂き
押刃やナットからボルトが出る高さを
適宜調整してご使用下さい。

専用ケース
標準装備



標準セット

本体
ボルト: (3/8×3/4)・(3/4) 各1本
スリーブ: (S)・(SS) 各1個
収納ケース (アルミ製)

標準価格: 109,000円 (税別) (替刃なし)
119,900円 (税込)

■ラムが自由自在に回転

仕様								
薄鋼電線管用 (C・E管)		厚鋼電線管用 (G管)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚 (mm・軟鋼)	
呼び径	実径 (φ)	呼び径	実径 (φ)					
15	17.6			φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	SS	3.2mmまで (※1)	
19	20.0							
25	26.3	16	21.9					
		22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S		
31	32.7	28	34.2			S		
39	39.0	36	42.8					
51	51.7	42	48.7					
63	64.4	54	60.5			不要		
75	77.1	70	76.0					
		82	88.8					
		92	102.5					
		104	115.2					

寸法: L:185 × W:68 × H:97 (mm) 質量: 2.5kg (スリーブ、ボルト、刃物除く)
出力: 78kN (8000kgf) ストローク: 25mm
打抜対象鋼板: SS材 3.2mm / SUS材 1.5mm 以下 G104 C75 角穴75□まで
(※1) 打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは1.5mmまでとなります。
(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)
※パンチ・カッターはオプションです。 ※ケースには19〜75、または16〜82が収納できます。

使用できる工具



EV-325系は使用不可。

アタッチメントケースF



標準価格: 20,000円 (税別)
22,000円 (税込)

※EV-325DL用アタッチメントは収納不可。

アタッチメントは必要に応じて

専用アルミケースに収納すると携帯に便利です。

●アタッチメントケースF (質量: 2.4kg、アルミケースのみ)



＜アタッチメント収納例＞

パンチ替刃用ケース

質量: 2.0kg (アルミケースのみ)



＜パンチカッター収納例＞
呼び径16〜104 (計10組) 及びパンチボルト3/4、3/8 (各1本) 収納状況です。
※パンチカッター・パンチボルトは別売りです。

パンチカッターの整理整頓。

替刃・パンチボルトの紛失防止に最適です。

パンチカッターサイズ

収納可能
G16〜G104 10組
又は、
C15〜C75 8組



標準価格: 19,000円 (税別)
20,900円 (税込)