

EW-8DL

(18V・14.4V 併用)

保護カバー

本体
保護カバー



標準セット



本体 (保護カバー付)
電池パック (EB-0600)
充電器 (EC-4010)
ダイスカラー
収納ケース (アルミ製)

標準価格: **348,000円** (税別)
382,800円 (税込)



特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360度回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付きで仮押えが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止

仕様

本 体	EW-8DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	78kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC18V
外 形 寸 法	330(長)×240(高)×65(幅)mm	充 電 時 間	約38分(実用)	充 電 器	EC-4010
油 量	100mℓ	質 量	960g	質 量	710g
質 量	4.6kg(電池パック含む)	標 準 価 格	18,000円(税別) 19,800円(税込)	標 準 価 格	31,000円(税別) 34,100円(税込)

端子とダイスの組合せ (ダイスは全てオプションです。)

適用端子		適用範囲	ダイス	
圧縮	T型コネクター	T-20~T-190	T-20, T-26, T-44, T-60, T-76, T-98, T-122, T-154, T-190	
	配電用	銅直線/銅管端子	14~200mmφ	S5-9.7, S5-11, S38-14, S60-16.5, S60-18, S100-20, S100-22, S125-22, S150-24, S200-27
		C型コネクター	14×14~100×100mmφ	U22, U38, U60, U100
	モールドジスコン	14~60mmφ	CU12, CM22	
	パットマウント	14~60mmφ	CM16, CM22	
	銅圧縮端子	8~100mmφ	CU12, CU14, CU19, CU23	
圧着	裸圧着端子	14~60mmφ	押	14-22-38-60
			受	14, 22-38, 60

※裸圧着端子およびT型コネクター (T-20~T-122) にはダイスカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。