

EW-8DL

(18V・14.4V 併用)

ヘッド保護カバー

本体
保護カバー

軽量コンパクトでより
ワイドな用途に使える！



標準セット



- ・本体(保護カバー付)
- ・電池パック (EB-0600)
- ・充電器 (EC-4010)
- ・ダイスカラー
- ・収納ケース (アルミ製)

標準価格: **360,000円** (税別)
396,000円 (税込)



ダイスカラー



T形ダイス
T20~T122



T形ダイス
T154~T190



S・U・CU・CM形ダイス
各種



圧着ダイス
各押ダイス



圧着ダイス
各受ダイス

特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360度回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付きで仮押えが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止

仕様					
本 体	EW-8DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	78kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC18V
外 形 寸 法	330(長)×240(高)×65(幅)mm	充 電 時 間	約38分(実用)	充 電 器	EC-4010
油 量	100mℓ	質 量	900g	質 量	710g
質 量	4.5kg(電池パック含む)	標 準 価 格	18,000円(税別) 19,800円(税込)	標 準 価 格	31,000円(税別) 34,100円(税込)

端子とダイスの組合せ(ダイスは全てオプションです。)			
適用端子		適用範囲	ダイス
圧縮	T形コネクター	T-20~T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
	配電用	銅直線／銅管端子	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、S60-18、S100-20、S100-22、S125-22、S150-24、S200-27
		C形コネクター	U22、U38、U60、U100
	モールドジスコン	14~60mm ^φ	CU12、CM22
	パットマウント	14~60mm ^φ	CM16、CM22
	銅圧縮端子	8~100mm ^φ	CU12、CU14、CU19、CU23
圧着	裸圧着端子	14~60mm ^φ	押 14-22、38-60
			受 14、22-38、60

※裸圧着端子およびT形コネクター(T-20~T-122)にはダイスカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。