

EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント EV3-T365

※ダイス別売



標準価格: 98,000円 (税別)
107,800円 (税込)

■マルチ圧縮

仕様	
圧縮範囲	①T形コネクター T-20・T-240 (EV2-T240共通) T-288～T-365 (EV3-T365専用)
	②銅圧縮端子 8～200sq
	③C形コネクター 14×5.5(φ2.6)～100×100
	④銅直線銅管端子 14～200sq
外観寸法	縦99mm×横97mm×幅45mm
質量	0.9kg (本体のみ)

使用できる工具



●P6



●P7

各ダイスの品番は、P50 をご参照ください。

EV3-T365 ダイス表

EV2ダイス 型番	適用電線 断面積 (mm ²)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ (mm ²)									
		8+8	14+2	14+3.5	14+5.5						
T-20	14～20										
T-26	21～26	14+8	22+2	22+3.5							
T-44	27～44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	38+3.5	38+5.5		
T-60	45～60	38+8	38+14	38+22							
T-76	61～76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14				
T-98	77～98	60+22	60+38								
T-122	99～122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22			
T-154	123～154	100+38	150+2	150+3.5							
T-190	155～190	100+60	150+5.5	150+8	150+14	150+22	150+38				
T-240	191～240	100+100	150+60	200+2	200+3.5	200+5.5	200+8	200+14	200+22	200+38	
EV3ダイス 型番	適用電線 断面積 (mm ²)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ (mm ²)									
		150+100	200+60	250+5.5	250+8	250+14	250+22	250+38			
T-288	241～288										
T-365	289～365	150+150	200+100	200+150	250+60	250+100	325+8	325+14	325+22	325+38	

EV2ダイス 型番	【JIS六角圧縮】 適用電線断面積 (mm ²)	
CT-12	8～14	
CT-14	22～38	
CT-19	45～70	
CT-23	75～100	
CT-26	110～125	
CT-29	150	
CT-32	180～200	

CT-12	モールド ジスコン	14～22
CM-22		38～60
CT-26		100-150
CT-23	KLT開閉器 (パス)	100 (300A)
CT-26		125 (400A)
CM-16	パット マウント	14～38
CM-22		60
CT-26		100
CM-30		150

EV2ダイス 型番	【C形コネクター】 適用範囲 (mm ²)			
U-22	14×14	22×14	22×22	
U-38	38×14	38×22	38×38	
U-60	60×14	60×22	60×38	60×60
U-100	100×38	100×60	100×100	

EV2ダイス 型番	【銅直線銅管端子】 適用電線断面積 (mm ²)
S5-11	14-22
S38-14	38
S60-16.5	60
S80-18	80
S100-20	100
S125-22	125
S150-24	150
S200-27	200



EV3-T365用ダイス

※六角圧縮には、JIS規格の他にもJCAA規格や端子メーカー規格があります。
対角寸法をご確認ください。