

●圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式。

●圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能。

## SH-250M

14mm<sup>2</sup>~250mm<sup>2</sup>



※注意①

標準価格:220,000円(税別) 242,000円(税込)



各押ダイス

各受ダイス



専用ケース

### 標準セット

本体、押ダイス5個、受ダイス7個  
スチールケース

### ■250mm<sup>2</sup>の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

仕様	
圧着範囲 (mm <sup>2</sup> )	14~250
押ダイス	14~22・38~60・70~150・200・250 (5個)
受ダイス	14・22~38・60・70~100・150・200・250 (7個)
使用ポンプ設定圧力Mpa	70
公称出力 (kN)	125kN
全長 (mm)	210
質量 (kg)	2
備考	適用油圧ポンプ 電動式:SEP-30DX,SEP-12SL 手動式:SP-2

※押ダイス5ヶ、受ダイス7ヶ付 ※アルミケース付

※注意①:アタッチメントのレースウェイカッターやアングルパンチャーを使用する場合は、カッパラーの交換が必要です。



使用できる  
アタッチメント

## SS-325H

60mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup>



専用ケース

標準価格:240,000円(税別)  
264,000円(税込)



各押ダイス

各受ダイス

### 標準セット

本体、押ダイス2個、受ダイス6個  
スチールケース

### ■325mm<sup>2</sup>の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

仕様	
圧着範囲 (mm <sup>2</sup> )	60~325
押ダイス	60~100・150~325 (2個)
受ダイス	60・80・100・150・200・(注)250・325 (7個)
使用ポンプ設定圧力Mpa	70
公称出力 (kN)	200kN
全長 (mm)	250
質量 (kg)	4.5
備考	適用油圧ポンプ 電動式:SEP-30DX,SEP-12SL 手動式:SP-2

(注) 受ダイス250はオプションです