

カクタspanチャー

電動油圧式パンチャー

- 型軽量、強力パワーなので瞬時に穴が打抜けます。

20



SHM-14MP
(スチールケース付)

■ 替刃セットの種類



世界最軽量で用途は無限

- 本機は業界で一番軽いパンチャーです。
- 高品質を保ちながら低価格を実現
- 替刃の種類をL、M、Sの三種類にしていろいろな材料に打抜きができるようになりました。
- 替刃はステンレスにも使用できます。
- 特殊合金と特殊熱処理で長寿命のポンチ、ダイス。
- 二重絶縁モーター使用。

■ 仕様

型式	SHM-14MP
電源	AC100V(50/60Hz)
モーター定格消費電力	510W
質量	5.5kg
穴形状	丸穴/長穴
打抜き材質	SS400相当品(t=7.5mm以下) SUS304相当品(SS400の70%まで)

- 標準付属品: 替刃(φ11LB型)、ワークスタンド、スチールケース、工具一式、フットスイッチ: オプション、補充用オイル: オプション



SHM-20MP
(スチールケース付)

■ 替刃セットの種類



強力パワー φ20でこの軽さ用途は無限

ダクターD-2も可能になりました。

- 高品質を保ちながら低価格を実現
- 替刃の種類をL、Sの三種類にしていろいろな材料に打抜きができるようになりました。
- 替刃はステンレスにも使用できます。
- 特殊合金と特殊熱処理で長寿命のポンチ、ダイス。
- 二重絶縁モーター使用。

■ 仕様

型式	SHM-20MP
電源	AC100V(50/60Hz)
モーター定格消費電力	510W
質量	8.8kg
穴形状	丸穴/長穴
穴抜き材質	SS400相当品(φ20 t=6mm以下) (φ14 t=7.5mm以下) SUS304相当品(SS400の70%板厚まで)

- 標準付属品: 替刃(φ11L型)、ワークスタンド、スチールケース、工具一式、フットスイッチ: オプション、補充用オイル: オプション

Aダイス(メス)は薄板用-2~3.2mm

Bダイス(メス)は厚板用-4~7.5mmに分けてご使用ください。

■ 替刃寸法

	丸刃用替刃							長刃用替刃							
	φ6	φ8	φ10	φ11	φ14	φ15	φ18	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21	
SHM-14MP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SHM-20MP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
穴径(mm)	6	8	10	11	14	15	18	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21	
最大板厚(mm)	4	7.5	7.5	7.5	7.5	6	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	6	6	6

替刃はステンレスと共用できます。ステンレスの場合はBダイスをご使用ください。

基本寸法				
型	替刃の種類	ダイスの種類	寸法	
SHM-14MP	L型	A	7.5	
	M型	A	7.5	
	S型	A	7.5	
	寸法	L型	M型	S型
SHM-20MP	L型	A	8	
	M型	A	8	
	S型	A	8	
	寸法	L型	S型	
			8	55
			17	17
			60	84

型	替刃の種類	ダイスの種類	平鋼		等辺山形鋼		溝形鋼		H形鋼		軽溝形鋼		リップ溝形鋼		ダクター		
			B	t	A	B	H	B	H	B	H	A	B	D1	D2		
SHM-14MP	L型	A	25	3.2	25	3	75	40	100	50	60	30	60	75	100	120	D1
	M型	A	25	4.5	40	3	100	40	150	50	100	30	75	100	120	40	D2
	S型	A	25	6	50	3	150	50	200	50	100	30	75	100	120	40	
SHM-20MP	L型	A	25	4.5	40	3	75	40	100	50	60	30	60	75	100	120	A
	M型	A	25	6	50	3	100	40	150	50	100	30	75	100	120	40	A
	S型	A	25	9	100	3	150	50	200	50	100	30	75	100	120	40	A

注記) 1. AはAダイスの意味。BはBダイスの意味。
※性能・外觀・塗装等は改良のため予告なく変更する場合があります。

* φ14以下