

EW-8DL

(18V・14.4V 併用)

ヘッド保護カバー (非耐電圧)

軽量コンパクトでより
ワイドな用途に使える！



標準セット



- ・本体 (保護カバー付)
- ・電池パック (EB-0600)
- ・充電器 (EC-4010)
- ・ダイスカラー
- ・収納ケース (アルミ製)

標準価格: 360,000円 (税別)
396,000円 (税込)



ダイスカラー



T形ダイス
T20~T122



T形ダイス
T154・T190



S・U・CU・CM形ダイス
各種



圧着ダイス
各押ダイス



圧着ダイス
各受ダイス

特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360度回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付きで仮押さえが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止

仕様					
本 体	EW-8DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	78kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC18V
外 形 寸 法	330(長)×240(高)×65(幅)mm	充 電 時 間	約40分(実用)	充 電 器	EC-4010
油 量	100mℓ	質 量	900g	質 量	710g
質 量	4.5kg(電池パック含む)				

端子とダイスの組合せ (ダイスは全てオプションです。)			
適用端子		適用範囲	ダイス
圧縮	T形コネクター	T-20~T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
	配電用	銅直線／銅管端子	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、S60-18、S100-20、S100-22、S125-22、S150-24、S200-27
		C形コネクター	U22、U38、U60、U100
	JIS六角圧縮	8~100mmφ	CU12、CU14、CU19、CU23
	モールドジスコン	14~60mmφ	CU12、CM22
	パットマウント	14~60mmφ	CM16、CM22
圧着	裸圧着端子	14~60mmφ	押 14-22、38-60
			受 14、22-38、60

※裸圧着端子およびT形コネクター (T-20~T-122) にはダイスカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性があります。この様な環境でのご使用はおやめください。