

### ライトパンチ SLP-4



首振りタイプ  
軽量コンパクト型



#### 標準セット



#### 標準価格:

SLP-4C (19-51): **153,000円** (税別)  
168,300円 (税込)

SLP-4G (16-54): **166,000円** (税別)  
182,600円 (税込)

SLP-4 (替刃なし): **122,000円** (税別)  
134,200円 (税込)

### 特長

- 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
- 厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味が鋭く、切り口もきれいに仕上がります。
- 軽量小型の手動油圧ポンプとラムが一体型のため、作業効率がアップします。

#### 本体の仕様

|       |       |
|-------|-------|
| 本体    | 352mm |
| 出力    | 59kN  |
| ストローク | 20mm  |
| 油量    | 70mℓ  |
| 質量    | 2.3kg |

#### 角穴 パンチカッター (ボルト・ナット付)

##### 通常在庫品

| 角穴サイズ□ (mm) | 角穴サイズ□ (mm) |
|-------------|-------------|
| 20×20       | 45×45       |
| 25×25       | 50×50       |
| 30×30       | 55×55       |
| 35×35       | 92×92       |
| 40×40       | 45×22.5     |

・角刃最大能力: □75×75(板厚3.2mmまで)  
・その他サイズ(長方形)も受注製作いたします。  
・丸穴の実径パンチカッターもご用意しております。  
(実径丸穴・角穴用につきましては、カタログ31ページをご覧ください。)

※実径替刃・角刃使用について  
別売りのスリーブ「M」及び「L」をお求め頂き押刃やナットからボルトが出る高さを適宜調整してご使用ください。

#### 標準セット (アルミケース付) ※ボルト3/4は穴無 (内ネジ3/8無) もございます。

| 型式            | 本体            | ボルト                  | スリーブ        | パンチカッター (呼び径)             |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| SLP-4G 厚鋼電線管用 | ラム油圧ポンプ } 一体型 | 3/8×3/4 1本<br>3/4 1本 | S・SS・US 各1個 | 16・22・28<br>36・42・54 (6組) |
| SLP-4C 薄鋼電線管用 | ラム油圧ポンプ } 一体型 | 3/8×3/4 1本<br>3/4 1本 | S・SS・US 各1個 | 19・25・31<br>39・51 (5組)    |
| SLP-4         | ラム油圧ポンプ } 一体型 | 3/8×3/4 1本<br>3/4 1本 | S・SS・US 各1個 | なし                        |

#### 刃物とボルト、スリーブ組合せ表 (厚鋼・薄鋼)

| 薄鋼電線管用 (C/E管) | 厚鋼電線管用 (G) | 下穴径      | ボルト    | スリーブ | 板厚 (mm・軟鋼) |
|---------------|------------|----------|--------|------|------------|
| 呼び径 (型番)      | 実径 (φ)     | 呼び径 (型番) | 実径 (φ) |      |            |
| C15           | 17.6       |          |        |      |            |
| C19           | 20.0       |          |        |      |            |
| C25           | 26.3       | G16      | 21.9   |      |            |
|               |            | G22      | 27.4   |      |            |
| C31           | 32.7       | G28      | 34.2   |      |            |
| C39           | 39.0       | G36      | 42.8   |      |            |
| C51           | 51.7       | G42      | 48.7   |      |            |
| C63           | 64.4       | G54      | 60.5   |      |            |
| C75           | 77.1       | G70      | 76.0   |      |            |
|               |            | G82      | 88.8   |      |            |
|               |            | G92      | 102.5  |      |            |
|               |            | G104     | 115.2  |      |            |

(※1) 打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは2mmまでとなります。

(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)

(※2) G92径以上の打抜きの際にはUSスリーブを使用し、2回押しとなります。