

パイプベンダー・ベンダーシュー フレームが大きく開いて使いやすい!

パイプベンダー GB 型



標準価格: **360,000円**(税別)
396,000円(税込)

パイプベンダー SB 型



標準価格: **195,000円**(税別)
214,500円(税込)



ピボットシュー

マークリング付(SB型)

ピボットシューに角度の設定を行い、パイプの曲げ状況が分かる便利な機能です。

- フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
- オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的。

仕様						
品名	使用ポンプ 設定圧力 MPa	出力 kN	シリンダー		適用パイプ	
			形式	最大ストローク (mm)	薄鋼 電線管	厚鋼 電線管
GB型	70	150	GR-250	250	C19~C75	G16~G104
SB型	70	100	SR-250	250	C19~C75	G16~G82
品名	適用パイプ ガス管		フレーム長さ×高さ× 全長(シリンダー含む)(mm)			質量 (シリンダー含む) (kg)
GB型	15A~100A		980×208×720			25
SB型	15A~65A		750×185×650			14.5

標準セット		
品名	GB型	SB型
油圧シリンダー	1個	1個
フレーム	1個	1個
ピボットシュー	2個	2個

※ベンダーシューは全てオプションです。

■適用油圧ポンプ

電動式: SEP-30DX, SEP-12SL, 手動式: SP-2

※ねじなし電線管(E管)にはご使用できません。

ベンダーシュー



仕様 ■ガス管曲げ角度					
ガス管(SGP管)	管外径(D)(mm)	肉厚(mm)	内曲げ半径(R)	中心曲げ半径	曲げ角度
15A	21.7	2.8	49	60	90°
20A	27.2	2.8	67	80	90°
25A	34.0	3.2	86	105	90°
32A	42.7	3.5	110	130	90°
40A	48.6	3.5	140	165	90°
50A	60.5	3.8	190	220	90°
65A	76.3	4.2	282	320	30°
80A	89.1	4.2	380	425	30°
90A	101.6	4.2	500	550	30°
100A	114.3	4.5	554	610	30°

仕様 ■厚鋼電線管曲げ角度					
厚鋼電線管(G)	管外径(D)(mm)	肉厚(mm)	内曲げ半径(R)	中心曲げ半径	曲げ角度
G16	21.0	2.3	90	100	90°
G22	26.5	2.3	104	120	90°
G28	33.3	2.5	131	150	90°
G36	41.9	2.5	161	180	90°
G42	47.8	2.5	193	220	90°
G54	59.6	2.8	212	240	90°
G70	75.2	2.8	454	490	30°
G82	87.9	2.8	496	540	30°
G92	100.7	3.5	500	550	30°
G104	113.4	3.5	624	680	30°

仕様 ■薄鋼電線管曲げ角度					
薄鋼電線管(C)	管外径(D)(mm)	肉厚(mm)	内曲げ半径(R)	中心曲げ半径	曲げ角度
C19	19.1	1.6	95	105	90°
C25	25.4	1.6	137	150	90°
C31	31.8	1.6	177	190	90°
C39	38.1	1.6	228	250	90°
C51	50.8	1.6	355	380	30°
C63	63.5	2.0	395	430	30°
C75	76.2	2.0	539	570	30°

製造方法が溶協品の場合パイプが潰れる可能性があります。