



# 分離式圧縮工具

## CT-2 (ダイス T-154-T-365・5組) ※スチールケース付

### 特長

- 銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具
- 安全で均一な圧縮
- 導電性能・引張強度など十分な圧縮性

#### ■仕様

標準ダイスセット	T-154~T-365	
適用範囲	T形mm	T-20~T-365
	銅端子mm	8~150
使用ポンプ設定圧力 Mpa	70	
出力 kN(tonf)	137(14)	
全長 (mm)	290	
質量 (kg)	5.8	

#### ■銅直線

適用電線(mm <sup>2</sup> )	ダイス
38-200	S38, S60, S80, S100 S125, S150, S200

#### ■銅圧縮端子 ※モールドジスコンダイス(CM-16、CM-22)も使用できます。

ダイス名称	CT-12	CT-14	CT-19	CT-23	CT-26	CT-29
適用電線(mm <sup>2</sup> )	8~14	22~38	45~70	75~100	110~125	150

※銅圧縮ダイスはオプションです。 ※ダイスはEV2-T240と共通です。

※T形コネクター、圧縮端子、C形コネクター、銅直線

※適用油圧ポンプ 電動式:SEP-30DX、SEP-12、手動式:SP-2