



簡単操作で廃棄電線
ケーブルの被覆部を
剥がして中身の銅線
を回収することがで
きます。

被覆の強い

6KV

3KV

CVT
CV

もOK!

環境にやさしい付加価値の高い
リサイクルが可能!!





- 操作が極めて簡単です。
- 電源は単相100V。
- 刃は高周波焼入れで耐久性抜群です。
- 軸受は高級ベアリング使用につき注油不要!

ケーブル
皮むき機
CWC-325

実用新案登録62-115680号登録願

剥離用駒を3タイプ備えています。電線の種類によって駒を付け変えることにより高精度の剥離作業が可能です。操作はシンプルでとても扱いやすい親切設計です。



A
タイプ

**DV、IVの単線両面剥離用
VAの被覆剥ぎ取り**

- IV5.5SQ~38SQまで
- 単線IV、DV1.6~3.2φ
までDVの単線用
- VA電線1.6φ×2~
2.6φ×2

B
タイプ

**IV、CVT、SVの1部電線片面
被覆剥離用
(38~325mm²)**

- IV14SQ~150SQまで
- CVT、CV22SQ~150
SQまで
- SV、14SQ~22SQ
まで

C
タイプ

**6KV、3KV、600V、IV、
CVT、PDC電線両面
(22~150mm²)**

- IV60SQ~325SQまで
- VVR・SV14SQ~100
SQ 3芯まで

電線被覆剥離仕様

仕 様	
単相容量	100V 400W
大きさ(台定)	410 630mm
駒大きさ	1,050mm
駒大きさ	直径89φ 幅45φ
機械重量	55kg

電線種類	
・6KVCV	・PDC電線
・3KVCV	・SVケーブル
・IV電線	・CVケーブル
・DV電線	・CVTケーブル
・VA電線	

電線の剥離径	
600Vの 各剥離	IV、DV、CV、CVT 1.6mm ² ~325mm ²
6KV 3KVの 被覆	CV8.0mm ² ~325mm ²

* 電線のサイズによっては、駒の種類に関係なく剥離できる場合もあります。

* デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせは…