

カクタス 圧着工具クリンプボーイ

- コードレス電動油圧式圧着工具（14mm²～200mm²）
- 瞬速12分充電

EV-200型



特 長

- ポ ン プ: 早送り付でスピード圧着（200mm²圧着時約12秒）
- ヘ ッ ド: 360度回転で作業が簡単
- モ ー ター: スピードコントロール付きで仮押えが簡単
ブレーキ付きで瞬時に停止
インジケーター付きでバッテリー残量が一目瞭然
- バッテリー: 高容量で200mm²を約30回圧着可能
- 圧着終了確認: 作業終了時にボーンという確認音

本 体	EV-200	充 電 器	EC-2010	電池パック	EB-0200
モーター電圧	DC12V	電 源	AC100V(50/60Hz)	種 類	ニッカド電池
公称出力	125kN(13tonf)	消費電力	320VA	電 圧	12V
圧着範囲	14～200mm ²	充電時間	標準12分	適用充電器	EC-2010
外形寸法	305(長)×240(高)×84(幅)	質 量	700 g	質 量	600 g
油 量	100ml	適用電池パック	EB-0200		
質 量	4.35kg(電池パック含む)				

※電池パック、充電器はEV-150型と兼用です。

標準セット

押ダイス(インデンター)4ヶ、
受ダイス(ネスト)6ヶ
電池パック(EB-0200)、充電器(EC-2010)、
収納ケース付(スチール製)

※200mm²の押ダイス・受ダイスは、EV-150型では使用できません。

◎コネクターとダイスの組合せ

コネクター の呼び	押ダイス (インデンター)	受ダイス (ネスト)	電線抱合容量 (mm ²)	適 用
14	14～22	14	10.52～16.78	EV-150型
22			16.78～26.66	
38	38～60	22～38	26.66～42.42	EV-200型
60		60	42.42～60.57	
70	70～150		60.57～76.28	EV-200AC型
80		70～100	76.28～96.30	
100			96.30～117.20	
150		150	117.20～152.05	
200	200	200	192.60～242.27	EV-200型 EV-200AC型

○オイルは“カクタス”コードレス工具専用オイルをご使用下さい。