

クリンプボーイ EV-200AC

●AC100V用、電動油圧式圧着工具（14mm²～200mm²）



■標準セット

押ダイス(インデントア)4ヶ
受ダイス(ネスト)6ヶ
収納ケース付(スチール製)

特長

- 電源AC100V二重絶縁モーター搭載
- 早送り付でスピード圧着
(200mm²圧着時約12秒・EV-200と同性能)
- 軽量3.9kg！コンパクトで片手でも操作可能
- ヘッドが360度回転で作業が簡単
- 圧着作業完了時ポーンという確認音

■仕様

| | |
|------|--------------------------------|
| 電 源 | AC100V・50/60Hz |
| 定格電力 | 280W |
| 定格電流 | 2.9A |
| 公称出力 | 125kN(13tonf) |
| 圧着範囲 | 14～200mm ² |
| 外形寸法 | 325(長)×185(高)×70(幅) |
| 質 量 | 3.9kg(200mm ² セット時) |

◎コネクタとダイスの組合せ

| コネクタの呼び | 押ダイス(インデントア) | 受ダイス(ネスト) | 電線抱合容量(mm ²) | 適 用 |
|---------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| 14 | 14～22 | 14 | 10.52～16.78 | EV-150 ・ EV-200 ・ EV-200AC |
| 22 | | 22～38 | 16.78～26.66 | |
| 38 | 38～60 | 60 | 26.66～42.42 | |
| 60 | | 70～100 | 42.42～60.57 | |
| 70 | 70～150 | 70～100 | 60.57～76.28 | |
| 80 | | | 76.28～96.30 | |
| 100 | | 96.30～117.20 | | |
| 150 | | 150 | 117.20～152.05 | |
| 200 | 200 | 200 | 192.60～242.27 | EV-200 EV-200AC |

○オイルは“カクタス”コードレス工具専用オイルをご使用下さい。