

## クリンプボーイ EV-200DX

●コードレス電動油圧式圧着工具 (14mm<sup>2</sup>~200mm<sup>2</sup>)



### ■標準セット

押ダイス(インデンター)4ヶ  
受ダイス(ネスト)6ヶ  
電池パック(EB-0300)、充電器(EC-3010)  
収納ケース付(スチール製)

### 特長

- ポンプ: 早送り付でスピード圧着(200mm<sup>2</sup>圧着時約12秒)
- ヘッド: 360度回転で作業が簡単
- モーター: スピードコントロール付きで仮押えが簡単・ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー: 高容量で200mm<sup>2</sup>を約40回圧着可能
- 圧着終了確認: 作業終了時にポーンという確認音

### ■仕様

本体	EV-200DX	充電器	EC-3010	電池パック	EB-0300
モーター電圧	DC12V	電源	AC100V(50/60Hz)	種類	ニッケル水素
公称出力	125kN(13tonf)	消費電力	360VA	電圧	DC12V
圧着範囲	14~200mm <sup>2</sup>	充電時間	標準22分	充電器	EC-3010
外形寸法	305(長)×240(高)×87(幅)	質量	920g	質量	720g
油量	110ml	電池パック	EB-0300		
質量	4.5kg(電池パック含む)				

※電池パック、充電器はEV-150DX、EW-8DXと兼用です。

### ◎コネクタとダイスの組合せ

コネクタの呼び	押ダイス(インデンター)	受ダイス(ネスト)	電線抱合容量(mm <sup>2</sup> )	適用
14	14~22	14	10.52~16.78	EV-150DX
22		22~38	16.78~26.66	
38	38~60	60	26.66~42.42	EV-200DX
60			42.42~60.57	
70	70~150	70~100	60.57~76.28	EV-200AC
80			76.28~96.30	
100			96.30~117.20	
150		150	117.20~152.05	
200	200	200	192.60~242.27	EV-200DX EV-200AC

○オイルは“カクタス”コードレス工具専用オイルをご使用下さい。