

# EV-325L

(150mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup>)



### 標準セット



- ・押ダイス(インデンター)1ケ
- ・受ダイス(ネスト)4ケ
- ・電池パック(EB-0500)
- ・充電器(EC-4010)
- ・収納ケース(アルミ製)
- ・肩掛けベルト(KB-325)

肩掛けベルト(標準セット)装備で  
安全作業!!

## 特長

- ポンプ 早送り付きでスピード圧着(325mm<sup>2</sup>圧着時約27秒)
- ヘッド 180度回転で作業が簡単
- モーター スピードコントロール付きで仮押さえが簡単  
ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー 高容量で325mm<sup>2</sup>を約50回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認 作業完了時にポーンという確認音



EV-325L用各押ダイス

各受ダイス

仕様 ※従来のアタッチメント(EV-250型・200型・150型用)はご使用できません。

本体	EV-325L	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0500
モーター電圧	DC14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	185kN	消費電力	198W	電圧	DC14.4V
圧着範囲	150~325mm <sup>2</sup>	充電時間	約38分(実用)	質量	570g
外形寸法	350(長)×230(高)×93(幅)mm	質量	960g	充電器	EC-4010
質量	7.1kg(電池パック、ダイス含む)				

### 端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス(インデンター)	受ダイス(ネスト)	適用
150	150~325	150	EV-325L 専用
200		200	
250		250	
325		325	



肩掛けベルト(KB-325)標準セット品

マルチ式『EV-325L専用アタッチメント』随時販売予定!!

### 電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性があります。この様な環境でのご使用はおやめください。