

# カクタス 圧縮工具クリンプボーイ

●軽量コンパクトでよりワイドな用途に使用できます。

## ■EW-8型



### 特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360°回転自在
- ブレーキ付きで瞬時に停止
- 高容量バッテリー採用
- バッテリー残量表示付
- 急速12分充電

本体仕様	EW-8	充電器EC-2010
モーター電圧	DC12V	電源: AC100V(50/60Hz)
公称出力	78kN(8tonf)	充電時間: 標準12分
外形寸法	350(長)×240(高)×84(幅)mm	質量: 700g
質量	4.4kg(バッテリー含む)	適用電池パック: EB-0200

※クリンプボーイEV-200型、EV-150型と充電器、電池パックが共通です。  
※オイルは、カクタスコードレス工具専用オイルをご使用ください。

### ■標準セット

- 本体
- 電池パック
- 充電器
- ディスクカラー
- 収納ケース付
- ※ディスクカラーはオプションです。

◎コネクタの種類とダイスの組合せ(ダイスは全てオプションです。)

適用コネクタ		適用範囲	ダイス	
圧着	裸圧着端子	14~60mm <sup>φ</sup>	押	14-22・38-60
			受	14, 22-38, 60
圧縮	銅圧縮端子	8~100mm <sup>φ</sup>	CU12, CU14, CU19, CU23	
	モールドジスコ	14~60mm <sup>φ</sup>	CU12, CM22	
	パットマウント	14~60mm <sup>φ</sup>	CM16, CM22	
	T形コネクタ	14~190mm <sup>φ</sup>	T-20, T-26, T-44, T-60, T-76, T-98, T-122, T-154,	
配電盤	銅直線	φ5~200mm <sup>φ</sup>	S5, S38, S60, S80, S100, S125, S150, S200	
	C形コネクタ	14×14~100×100mm <sup>φ</sup>	U22, U38, U60, U100	
	アルミ直線	19~120mm <sup>φ</sup>	U4, U5, U8	
	アルミ分岐	19×19mm <sup>φ</sup> ~120×120mm <sup>φ</sup>	U22, UT2, UT3	

※裸圧着端子およびT形コネクタ(T-20~T-122)にはディスクカラーを使用してください。