

## クリンプボーイ EW-8DX

●軽量コンパクトでよりワイドな用途に使用できます。



### ■標準セット

- 本体(保護カバー付)
- 電池パック(EB-0300)
- 充電器(EC-3010)
- ダイスカラー
- 収納ケース付(スチール製)

### 特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360°回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付で抜押えが簡単
- ブレーキ付で瞬時に停止



■保護カバー



■本体保護カバー

### ■仕様

本体	EW-8DX	充電器	EC-3010	電池パック	EB-0300
モーター電圧	DC12V	電源	AC100V(50/60Hz)	種類	ニッケル水素
公称出力	78kN(8tonf)	消費電力	360VA	電圧	DC12V
外形寸法	305(長)×240(高)×87(幅)	充電時間	標準22分	充電器	EC-3010
油量	100ml	質量	920g	質量	720g
質量	4.5kg(電池パック含む)	電池パック	EB-0300		

※クリンプボーイEV-200DX、EV-150DXと充電器、電池パックが共通です。  
 ※オイルは、カクタスコードレス工具専用オイルをご使用ください。  
 ※ダイスはオプションです。

◎コネクタの種類とダイスの組合せ(ダイスは全てオプションです。)

適用コネクタ	適用範囲	ダイス
圧縮	T形コネクタ	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
	銅圧縮端子	8~100mm
圧着	裸圧着端子	押 14-22・38-60
		受 14、22-38、60
配電	銅直線	S5、S38、S60、S80、S100、S125、S150、S200
	C形コネクタ	14×14~100×100mm
縮	モールドジスコン	14~60mm
	パットマウント	14~60mm

※裸圧着端子およびT形コネクタ(T-20~T-122)にはダイスカラーを使用してください。