

## EW-8L



### 標準セット



- 本体 (保護カバー付)
- 電池パック (EB-0500)
- 充電器 (EC-4010)
- ディスクカラー
- 収納ケース (アルミ製)



## 特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360度回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付きで仮押えが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止

### 仕様

本 体	<b>EW-8L</b>	充 電 器	<b>EC-4010</b>	電池パック	<b>EB-0500</b>
モーター電圧	DC14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	78kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC14.4V
外 形 寸 法	330(長)×230(高)×65(幅)mm	充 電 時 間	約38分(実用)	充 電 器	EC-4010
油 量	100mℓ	質 量	960g	質 量	570g
質 量	4.4kg(電池パック含む)	標 準 価 格	18,000円(税別)	標 準 価 格	22,000円(税別)

### 端子とダイスの組合せ (ダイスは全てオプションです。)

適用端子		適用範囲	ダイス	
圧縮	T形コネクター	T-20~T-190	T-20, T-26, T-44, T-60, T-76, T-98, T-122, T-154, T-190	
	配電用	銅直線/銅管端子	14~200mm <sup>φ</sup>	S5-9.7, S5-11, S38-14, S60-16.5, S60-18, S100-20, S100-22, S125-22, S150-24, S200-27
		C形コネクター	14×14~100×100mm <sup>φ</sup>	U22, U38, U60, U100
	モールドジスコン	14~60mm <sup>φ</sup>	CU12, CM22	
	パットマウント	14~60mm <sup>φ</sup>	CM16, CM22	
	銅圧縮端子	8~100mm <sup>φ</sup>	CU12, CU14, CU19, CU23	
圧着	裸圧着端子	14~60mm <sup>φ</sup>	押	14-22-38-60
			受	14, 22-38, 60

※裸圧着端子およびT形コネクター (T-20~T-122) にはディスクカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。

### 電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性があります。この様な環境でのご使用はおやめください。