

パンチャー (油圧式鋼板 穴あけ機)

カクタスパンチ SKP



← SKP-G54

SKP-C51
SKP-C75
SKP-G54
SKP-G82
SKP-O



特長

- ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
- 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
- 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
- 軽量小型の手動油圧ポンプ（CP-3）とセットのため、作業効率が一層アップします。

仕様

手動油圧ポンプ（CP-3）

設定圧力 Mpa	タンク油量 (ml)	ホース長さ (m)	全 長 (mm)	質 量 (kg)
49	250	0.8	370	4 (ホース含む)

ラム（SCR-225）

出 力 kN	最大ストローク (mm)	外径×長さ (mm)	質 量 (kg)
78	25	72 × 140	2.5

※穴あけ能力：軟鋼板3.2mmまで・ステンレス板2mmまで



丸形実径サイズ

- ・1mmさきみでφ15～φ90まで用意してございます。
- ・丸型最大φ120まで受注製作します。
- ・角刃最大能力(105×105)まで。
- ・長方形も受注製作します。
- ・その他サイズ等、お問い合わせください。

標準セット（スチールケース付）※ボルト 3/4 は穴なしもございます。

型 式	手動油圧ポンプ CP-3 (ホース付)	ラム SCR-225	ボルト	スリーブ	パンチ・カッター
SKP-C51セット 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	19・25・31・ 39・51 } 5組
SKP-C75セット 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	19・25・31・ 39・51・63・75 } 7組
SKP-G54セット 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	16・22・28・ 36・42・54 } 6組
SKP-G82セット 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	16・22・28・36・ 42・54・70・82 } 8組
SKP-O	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	なし

電線管用パンチ・カッターサイズ

薄 鋼 電 線 管 用 (mm)			厚 鋼 電 線 管 用 (mm)		
呼 び 径	実 径	使用ボルト	呼 び 径	実 径	使用ボルト
15	17.6	3/8	16	21.9	3/8
19	20.0	3/8	22	27.4	3/4
25	26.3	3/8	28	34.2	3/4
31	32.7	3/4	36	42.8	3/4
39	39.0	3/4	42	48.7	3/4
51	51.7	3/4	54	60.5	3/4
63	64.4	3/4	70	76.0	3/4
75	77.1	3/4	82	88.8	3/4
			92	102.5	3/4
			104	115.2	3/4

角形パンチ・カッターサイズ

すべてボルト・ナット付		
20×20	40×40	60×60
25×25	45×45	65×65
30×30	50×50	70×70
35×35	55×55	75×75
48×48	68×68	92×92
45×22.5 (厚さ1.6mmまで)		