

パンチャー

(油圧式鋼板
穴あけ機)

ライトパンチ SLP



← SLP-3

SLP-3C
SLP-3G
SLP-3

特長

- 配電盤、制御盤、その他の鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
- 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
- 軽量小型の手動油圧ポンプとラムが一体型のため、作業効率がアップします。

■本体の仕様

本体	410mm
ストローク	25mm
油量	130mℓ
質量	3kg

標準セット (アルミケース付き) ※ボルト 3/4 は穴なしもごさいます。

型式	本体	ボルト	スリーブ	パンチ・カッター
SLP-3G 厚鋼電線管用	ラム油圧ポンプ} 一体型	3/8×3/4 1本	極小 1ヶ	16・22・28
		3/4 1本	小 1ヶ	36・42・54
SLP-3C 薄鋼電線管用	ラム油圧ポンプ} 一体型	3/8×3/4 1本	極小 1ヶ	19・25・31
		3/4 1本	小 1ヶ	39・51
SLP-3	ラム油圧ポンプ} 一体型	3/8×3/4 1本 3/4 1本	極小 1ヶ 小 1ヶ	なし

角型パンチ・カッターサイズ

すべてボルト・ナット付	
20×20	40×40
25×25	45×45
30×30	50×50
35×35	
48×48	45×22.5 (厚さ1.6mmまで)

- ・その他サイズ (長方形) も受注製作します。
- ・角刃最大能力 (50×50) まで。(板厚2mm)
- ・1mmきざみでφ15～φ90まで用意してごさいます。
- ・その他サイズ等、お問い合わせください。

パンチカッターと穴あけ能力 (ss材)

薄鋼電線管用			厚鋼電線管用		
呼び径	実径	板厚	呼び径	実径	板厚
15	17.6	3.2	16	21.9	3.2
19	20.0		22	27.4	
25	26.3		28	34.2	
31	32.7		36	42.8	
39	39.0		42	48.7	
51	51.7		54	60.5	
63	64.4	2.3	70	76.0	2.3
75	77.1		82	88.8	1.6

※穴あけ能力: 軟鉄板3.2mmまで
ステンレスは2mmまで
(呼び径51まで)