

EW-8DL

(18V・14.4V 併用)

ヘッド保護カバー

軽量コンパクトでより
ワイドな用途に使える!



標準セット



- ・本体(保護カバー付)
- ・電池パック(EB-0600)
- ・充電器(EC-4010)
- ・ダイスカラー
- ・収納ケース(アルミ製)

標準価格: **360,000円**(税別)
396,000円(税込)



特長

- 小型軽量片手で操作OK
- ヘッドは360度回転自在
- 高容量バッテリー採用
- スピードコントロール付きで仮押さえが簡単
- ブレーキ付きで瞬時に停止

仕様

本 体	EW-8DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	78kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC18V
外 形 寸 法	330(長)×240(高)×65(幅)mm	充 電 時 間	約40分(実用)	充 電 器	EC-4010
油 量	100mℓ	質 量	900g	質 量	710g
質 量	4.5kg(電池パック含む)				

端子とダイスの組合せ(ダイスは全てオプションです。)

適用端子		適用範囲	ダイス	
圧縮	T形コネクター	T-20~T-190	T-20, T-26, T-44, T-60, T-76, T-98, T-122, T-154, T-190	
	配電用	銅直線/銅管端子	14~200mmφ	S5-9.7, S5-11, S38-14, S60-16.5, S60-18, S100-20, S100-22, S125-22, S150-24, S200-27
		C形コネクター	14×14~100×100mmφ	U22, U38, U60, U100
	JIS六角圧縮	8~100mmφ	CU12, CU14, CU19, CU23	
	モールドジスコン	14~60mmφ	CU12, CM22	
	パットマウント	14~60mmφ	CM16, CM22	
圧着	裸圧着端子	14~60mmφ	押 14-22, 38-60	
			受 14, 22-38, 60	

※裸圧着端子およびT形コネクター(T-20~T-122)にはダイスカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。