

銅線用圧縮工具 CT-8 (手動油圧式・耐電)

- 高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼を
おいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、
より一層安全で使いやすくなっております。
- 早送り装置付なので作業が早い。
- 耐電圧ゴムカバー（ハンドル部）（20,000V）使用。



仕様	
公称出力(kN)	78
全長(mm)	490
質量(kg)	3.6

端子とダイスの組合せ(ダイスは全てオプションです。)		
適用コネクタ	適用範囲	ダイス
T形コネクタ	T-20~T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、 T-98、T-122、T-154、T-190
JIS六角圧縮	8~100mm ²	CU12、CU14、CU19、CU23
銅直線 銅管端子	14~200mm ²	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、 S60-18、S100-20、S100-22、 S125-22、S150-24、S200-27
C形コネクタ	14x14~100x100mm ²	U22、U38、U60、U100
モールドジスコン	14~60mm ²	CU12、CM22
パットマウント	14~60mm ²	CM16、CM22
裸圧着端子	14~60mm ²	押 14-22・38-60 受 14、22-38、60

※スチールケース付

※ダイヤ・ダイヤカラーはオプションになります。
※ダイヤ・ダイヤカラーはEW-8DLと共通です。
※裸圧着端子およびT形ダイヤ(T-20~T122)の
ご使用の場合はダイヤカラーが必要になります。

分離式圧縮工具 CT-700

- 銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクタ用圧縮工具
- 安全で均一な圧縮 ●導電性能・引張強度など十分な圧縮性能



仕様		T形コネクタの場合	
圧縮範囲 (mm)	端子・スリーブ T形コネクタ	ダイス	適用電線断面積(mm ²)
		T-154	123~154
使用ポンプ 設定圧力	MPa	T-190	155~190
公称出力	kN	T-240	191~240
幅×高さ (mm)		T-288	241~288
質量	(kg)	T-365	289~365
		T-450	366~450
		T-560	451~560
		T-700	561~700

※ダイヤ別 ※スチールケース付
※ダイヤはすべてオプションです。
適用油圧ポンプ
電動式：SEP-30DX、SEP-12SL、SEP-12 手動式：SP-2

ダイスの種類と適用電線 JIS[六角圧縮及びスリーブ]			
ダイス	適用電線mm ²	ダイス	適用電線mm ²
CU8~14-12	8~14	CU180~200-32	180~200
CU22~38-14	22~38	CU240-36	240
CU45~70-19	45~70	CU250-38	250
CU75~100-23	75~100	CU325-42	325
CU110~125-26	110~125	CU400~500-47	400~500
CU150-29	150		

T形コネクタと電線の組合わせ表														
※単線の場合はmmに換算してください。また表に記載してある組合せは代表的なものだけで、その他の組合せもできます。														
端子及び ダイヤ名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-700
適用電線 断面積(mm ²)	14~20	21~26	27~44	45~60	61~76	77~98	99~122	123~154	155~190	191~240	241~288	289~365	366~450	451~560
適用電線組合 わせ例 (mm)	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100	150+100	150+150	200+200	250+250
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60	200+60	200+100	250+150	325+150
	14+3.5	22+3.5	22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2	250+5.5	200+150	250+200	325+200
	14+5.5		22+14		60+5.5		100+5.5		150+14	200+3.5	250+8	250+60	325+60	400+60
			22+22		60+8		100+8		150+22	200+5.5	250+14	250+100	325+100	400+100
			38+2		60+14		100+14		150+38	200+8	250+22	325+5.5	400+38	400+150
			38+3.5				100+22		200+14	250+38	325+8		500+38	600+38
			38+5.5						200+22		325+14		500+60	600+60
									200+38		325+22			600+100
											325+38			