

Two way パンチ SLP-4TW

1. 一体式使用時




2. ホース式使用時



1台で
2スタイルでの使用が可能!



標準セット



標準価格:

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| SLP-4TWC(19-51) | : 210,000円 (税別) | 231,000円 (税込) |
| SLP-4TWC75(19-75) | : 240,000円 (税別) | 264,000円 (税込) |
| SLP-4TWG(16-54) | : 220,000円 (税別) | 242,000円 (税込) |
| SLP-4TWG82(16-82) | : 263,000円 (税別) | 289,300円 (税込) |
| SLP-4TW(替刃なし) | : 177,000円 (税別) | 194,700円 (税込) |

特長

- 一体式では届かない場所でもホースをつなげば楽々穴あけ
- ホースはワンタッチ式カップラー仕様で簡単に一体式へ
- 能力：板厚3.2mm (SS400材相当)
- 板厚2.0mm (SUS304材相当)
- ※ G92、G104の場合はUSスリーブを使った2度穴あけ

本体の仕様

| | |
|------------|-------|
| 本体 | 348mm |
| ストローク | 20mm |
| 油量 | 70ml |
| 質量(ホース使用時) | 4.0kg |

※質量は油圧ポンプ、ラム、ホースのセット品

標準セット(アルミケース付) ※ボルト3/4は穴無(内ネジ3/8無)もごさいます。

| 型式 | 油圧ポンプ | ラム | ホース(850mm) | ボルト | スリーブ | パンチカッター(呼び径) |
|----------------------|-------|----|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| SLP-4TWC 薄鋼電線管用 | 1台 | 1台 | 1本 | 3/8×3/4 3/4 1本 1本 | S・SS・US(各1) | 19・25・31・39・51(5組) |
| SLP-4TWC75 薄鋼電線管用 | 1台 | 1台 | 1本 | 3/8×3/4 3/4 1本 1本 | S・SS・US(各1) | 19・25・31・39・51・63・75(7組) |
| SLP-4TWG 厚鋼電線管用 | 1台 | 1台 | 1本 | 3/8×3/4 3/4 1本 1本 | S・SS・US(各1) | 16・22・28・36・42・54(6組) |
| SLP-4TWG82 厚鋼電線管用 | 1台 | 1台 | 1本 | 3/8×3/4 3/4 1本 1本 | S・SS・US(各1) | 16・22・28・36・42・54・70・82(8組) |
| SLP-4TW | 1台 | 1台 | 1本 | 3/8×3/4 3/4 1本 1本 | S・SS・US(各1) | なし |

※作業能力はSLP-4と同等です。

刃物とボルト、スリーブ組合せ表(厚鋼・薄鋼)

| 薄鋼電線管用(C/E管) | | 厚鋼電線管用(G) | | 下穴径 | ボルト | スリーブ | 板厚 (mm・軟鋼) |
|--------------|-------|-----------|-------|-------|------------------|------|-----------------|
| 呼び径(型番) | 実径(φ) | 呼び径(型番) | 実径(φ) | | | | |
| C15 | 17.6 | | | φ11以上 | 3/8X3/4 段付ボルト | S | 3.2mmまで (※1) |
| C19 | 20.0 | | | | | | |
| C25 | 26.3 | G16 | 21.9 | | | | |
| | | G22 | 27.4 | φ20以上 | 3/4ボルト | S+SS | |
| C31 | 32.7 | G28 | 34.2 | | | | |
| C39 | 39.0 | G36 | 42.8 | | | | |
| C51 | 51.7 | G42 | 48.7 | | | | |
| C63 | 64.4 | G54 | 60.5 | | | | |
| C75 | 77.1 | G70 | 76.0 | | | | |
| | | G82 | 88.8 | | | | |
| | | G92 | 102.5 | 不要 | | | |
| | | G104 | 115.2 | | US(※2) | | |

(※1) 打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは2mmまでとなります。(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)

(※2) G92径以上の打抜きの際にはUSスリーブを使用し、2回押しとなります。