

# EV-325DL

(150mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup>)



肩掛けベルト(標準セット)装備で  
安全作業!!

18V・14.4V  
併用可

### 標準セット



- ・本体
- ・押ダイス1個
- ・受ダイス4個
- ・電池パック (EB-0600)
- ・充電器 (EC-4010)
- ・収納ケース (アルミ製)
- ・肩掛けベルト (KB-325)

標準価格: **498,000円** (税別)  
547,800円 (税込)

### 製品動画



肩掛けベルト (KB-325) 標準セット品

## 特長

- ポンプ 早送り付きでスピード圧着 (325mm<sup>2</sup> 圧着時約27秒)
- ヘッド 180度回転で作業が簡単
- モーター スピードコントロール付きで仮押さえが簡単  
ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー 高容量で325mm<sup>2</sup>を約73回 (目安) 圧着可能
- 圧着終了確認 作業完了時にポーンという確認音



EV-325DL 押ダイス



各受ダイス

仕様 ※従来のアタッチメント (EV-250型・200型・150型用) はご使用できません。

本体	<b>EV-325DL</b>	充電器	<b>EC-4010</b>	電池パック	<b>EB-0600</b>
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	185kN	消費電力	198W	電圧	DC18V
圧着範囲	150~325mm <sup>2</sup>	充電時間	約40分 (実用)	質量	710g
外形寸法	350(長)×240(高)×93(幅)mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	7.2kg (電池パック、ダイス含む)				

### 端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
150	150~325	150	EV-325DL EV-325L EV-325Hi
200		200	
250		250	
325		325	

専用アタッチメント ※詳しくは P8-9 をご覧ください。

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター

**CCH-680A**



EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント

**EV3-H325**



EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント

**EV3-T365**

