

SH-325M

60~325 mm²



標準価格: 296,000円(税別)
325,600円(税込)



収納ケース

標準セット

本体、押ダイス1個、受ダイス4個、スチールケース



■325mm²の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

仕様	
圧着範囲 (mm ²)	60~325 ※100以下
押 ダ イ ス	※60~100・150~325
受 ダ イ ス	※60・※100・150・200・250・325
使用ポンプ設定圧力Mpa	70
公称出力 (kN)	185kN
全 長 (mm)	250
質 量 (kg)	4.5
備 考	適用油圧ポンプ 電動式: SEP-30DX、SEP-12SL 手動式: SP-2

※はオプションです

(注) 14-38の圧着ダイスは、ご相談ください。

専用アタッチメント ※詳しくは P8-9 をご覧ください。

EV-325DL/Hi/SH-325M 用ケーブルカッター

CCH-680A



EV-325DL/Hi/SH-325M 用圧縮アタッチメント

EV3-H325



EV-325DL/Hi/SH-325M 用圧縮アタッチメント

EV3-T365



仕様 切断能力

口 径	φ68
切断能力(例)	600V CVT325mm ²
切断時間	600V CVT325mm ² 約19秒
質 量	2.2kg

仕様

圧 縮 範 囲	①T形コネクター T-288,365,450 ②銅圧縮端子 200sq,250sq,325sq
	外 観 寸 法 縦183mm×横130mm×幅68mm
質 量	3.6kg(本体のみ)

仕様

圧 縮 範 囲	①T形コネクター T-20 T-240 (EV2-T240共通) T-288~T-365 (EV3-T365専用) ②銅圧縮端子 8~200sq ③C形コネクター 14×5.5(φ2.6)~100×100 ④銅直線銅管端子 38~200sq
	外 観 寸 法 縦99mm×横97mm×幅45mm
質 量	0.9kg(本体のみ)