

銅線用圧縮工具

CT-8 (手動油圧式・耐電)

- 高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼を
おいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、
より一層安全で使いやすくなっております。
- 早送り装置付なので作業が早い。
- 耐電圧ゴムカバー（ハンドル部）（20,000V）使用。



専用ケース

保護カバー（非耐電圧）



ダイヤ・ダイヤカラー別売
標準価格：210,000円（税別）
231,000円（税込）

仕様	
公称出力(kN)	78
全長(mm)	490
質量(kg)	3.6

端子とダイスの組合せ（ダイスは全てオプションです。）

適用コネクタ	適用範囲	ダイス
T形コネクタ	T-20～T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、 T-98、T-122、T-154、T-190
JIS六角圧縮	8～100mm ²	CU12、CU14、CU19、CU23
銅直線 銅管端子	14～200mm ²	S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、 S60-18、S100-20、S100-22、 S125-22、S150-24、S200-27
C形コネクタ	14×14～100×100mm ²	U22、U38、U60、U100
モールドジスコン	14～60mm ²	CU12、CM22
パットマウント	14～60mm ²	CM16、CM22
裸圧着端子	14～60mm ²	押 14-22、38-60 受 14、22-38、60

※スチールケース付

※ダイヤ・ダイヤカラーはオプションになります。
※ダイヤ・ダイヤカラーはEW-8DLと共通です。
※裸圧着端子およびT形ダイヤ（T-20～T122）の
ご使用の場合はダイヤカラーが必要になります。

分離式圧縮工具

CT-700

- 銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクタ用圧縮工具
- 安全で均一な圧縮 ●導電性能・引張強度など十分な圧縮性能



専用ケース

標準価格：330,000円（税別）
363,000円（税込）

仕様			T形コネクタの場合	
圧縮範囲 (mm)	端子・スリーブ T形コネクタ	8～500 123～700	ダイス	適用電線断面積(mm ²)
使用ポンプ 設定圧力	MPa	70	T-154	123～154
公称出力	kN	294	T-190	155～190
幅×高さ	(mm)	191×371	T-240	191～240
質 量	(kg)	14.8	T-288	241～288
			T-365	289～365
			T-450	366～450
			T-560	451～560
			T-700	561～700

※本体ケース、ダイスケース付

※ダイヤはすべてオプションです。

適用油圧ポンプ

電動式：SEP-30DX、SEP-12SL 手動式：SP-2

ダイスの種類と適用電線
JIS【六角圧縮及びスリーブ】

ダイス	適用電線mm ²	ダイス	適用電線mm ²
CU8～14-12	8～14	CU180～200-32	180～200
CU22～38-14	22～38	CU240-36	240
CU45～70-19	45～70	CU250-38	250
CU75～100-23	75～100	CU325-42	325
CU110～125-26	110～125	CU400～500-47	400～500
CU150-29	150		

T形コネクタと電線の組合わせ表

※単線の場合はmmに換算してください。また表に記載してある組合せは代表的なものだけで、その他の組合せもできます。

端子及び ダイヤ名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線 断面積 (mm ²)	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～450	451～560	561～700
適用電線 組合わせ例 (mm)	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100	150+100	150+150	200+200	250+250	325+325
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60	200+60	200+100	250+150	325+150	400+200
	14+3.5	22+3.5	22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2	250+5.5	200+150	250+200	325+200	400+250
	14+5.5		22+14		60+5.5		100+5.5		150+14	200+3.5	250+8	250+60	325+60	400+60	500+100
			22+22		60+8		100+8		150+22	200+5.5	250+14	250+100	325+100	400+100	500+150
			38+2		60+14		100+14		150+38	200+8	250+22	325+5.5	400+38	400+150	500+200
			38+3.5				100+22		200+14	250+38	325+8		500+38	600+38	
			38+5.5						200+22		325+14		500+60	600+60	
									200+38		325+22				600+100
											325+38				