

Two way パンチ SLP-4TW

1. 一体式使用時



2. ホース式使用時



1台で
2スタイルでの使用が可能!



標準セット



標準価格:

SLP-4TWC (19-51)	: 243,000円 (税別)	267,300円 (税込)
SLP-4TWC75 (19-75)	: 278,000円 (税別)	305,800円 (税込)
SLP-4TWG (16-54)	: 255,000円 (税別)	280,500円 (税込)
SLP-4TWG82 (16-82)	: 305,000円 (税別)	335,500円 (税込)
SLP-4TW (替刃なし)	: 198,000円 (税別)	217,800円 (税込)

特長

- 一体式では届かない場所でもホースをつなげば楽々穴あけ
 - ホースはワンタッチ式カップラー仕様で簡単に一体式へ
 - 能力: 板厚3.2mm (SS400材相当)
 - 板厚2.0mm (SUS304材相当)
- ※ G92、G104の場合はUSスリーブを使った2度穴あけ

本体の仕様

本体	348mm
ストローク	20mm
油量	70ml
質量 (ホース使用時)	4.0kg

※ 質量は油圧ポンプ、ラム、ホースのセット品

標準セット (アルミケース付) ※ ボルト3/4は穴無 (内ネジ3/8無) もございます。

型式	油圧ポンプ	ラム	ホース (850mm)	ボルト	スリーブ	パンチカッター (呼び径)
SLP-4TWC 薄鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4 3/4 1本 1本	S・SS・US (各1)	19・25・31・39・51 (5組)
SLP-4TWC75 薄鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4 3/4 1本 1本	S・SS・US (各1)	19・25・31・39・51・63・75 (7組)
SLP-4TWG 厚鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4 3/4 1本 1本	S・SS・US (各1)	16・22・28・36・42・54 (6組)
SLP-4TWG82 厚鋼電線管用	1台	1台	1本	3/8×3/4 3/4 1本 1本	S・SS・US (各1)	16・22・28・36・42・54・70・82 (8組)
SLP-4TW	1台	1台	1本	3/8×3/4 3/4 1本 1本	S・SS・US (各1)	なし

※ 作業能力はSLP-4と同等です。

刃物とボルト、スリーブ組合せ表 (厚鋼・薄鋼)

薄鋼電線管用 (C/E管)		厚鋼電線管用 (G)		下穴径	ボルト	スリーブ	板厚 (mm・軟鋼)
呼び径 (型番)	実径 (φ)	呼び径 (型番)	実径 (φ)				
C15	17.6			φ11以上	3/8X3/4 段付ボルト	S	3.2mmまで (※1)
C19	20.0						
C25	26.3	G16	21.9				
		G22	27.4	φ20以上	3/4ボルト	S+SS	
C31	32.7	G28	34.2				
C39	39.0	G36	42.8				
C51	51.7	G42	48.7			S	
C63	64.4	G54	60.5				
C75	77.1	G70	76.0			不要	
		G82	88.8				
		G92	102.5				
		G104	115.2			US (※2)	

(※1) 打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは2mmまでとなります。(溶融亜鉛メッキ材等は摘要外)

(※2) G92径以上の打抜きの際にはUSスリーブを使用し、2回押しとなります。