

アンカーテスター SK-8T

校正・
トレーサビリティ証明書類付



標準セット



- ・センターホールシリンダー (SR-8)
- ・油圧ポンプ (CP-3NT)
- ・圧力計取付金具
- ・圧力計 (AS100-100M-80kN)
- ・圧力ホース (H-1.5T)
- ・テンション受台 (H-8T)
- ・テンションボルト
- ・ボルトテンショナー (12個)
- ・テンションワッシャー
- ・収納ケース



標準価格: **470,000円** (税別)
517,000円 (税込)

特長

圧力計には成績書・校正証明書・トレーサビリティが標準添付で安心です。

●アンカーボルト引抜耐力検査装置

能力		仕様		
形 式	SK-8T (ホース接続型)	質量	サイズ(mm)	
測定範囲	0~80kN	ケース入り	23kg	660×250×275
表 示 部	アナログ・置針式 圧力(0~100MPa) 荷重(0~80kN) 兼用表示	本 体	3.9kg	370(全長)×125(幅)
		ラ ム	3.7kg	145(全長)×75(幅)
測 定 アンカー ボ ル ト	M8~M22 5/16~7/8 D10~D22 ※注意①	反 力 台	4.4kg	200φ×12t×180

※ボルトテンショナー (M8、M10、M12、M16、M20、M22、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
※注意①: 異形鉄筋に使用する場合は、異形鉄筋にねじ切りの加工を施す、または、異形鉄筋専用のチャックが必要です。