

18V・14.4V併用可

製品動画



EV-250DL

(14mm²~250mm²)



標準セット品



※のカッター収納部には
CCH-460A、560Aが収納できます。(オプション)

品 名	税別価格	税込価格	
標準セット	450,000円	495,000円	
圧着ダイス なしセット	370,000円	407,000円	標準セットから 圧着ダイスを抜 いた状態
充電器・電池 なしセット	420,000円	462,000円	標準セットから 充電器・電池を抜 いた状態
本体のみ	305,000円	335,500円	油圧本体のみ (付属なし)

特長

- ポンプ 早送り付きでスピード圧着 (250mm²圧着時約12秒)
- ヘッド 360度回転で作業が簡単
- モーター スピードコントロール付きで仮押えが簡単
ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー 高容量で250mm²を約130回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認 作業終了時にボーンという確認音



EV用各押ダイス 各受ダイス

各ダイスの品番は、P50 をご参照ください。

仕様 ※従来のアタッチメントはそのままご使用になれます。

本 体	EV-250DL	充 電 器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電 源	AC100V	種 類	リチウムイオン
公 称 出 力	125kN	消 費 電 力	198W	電 圧	DC18V
圧 着 範 囲	14~250mm ²	充 電 時 間	約40分(実用)	質 量	710g
外 形 寸 法	295(長)×240(高)×75(幅)mm	質 量	900g	充 電 器	EC-4010
質 量	4.3kg(電池/パック、ダイス含む)				

使用できるアタッチメント



端子とダイスの組合せ

端子の 呼び	押ダイス	受ダイス	適用
14	14～22	14	(旧モデル) EV-150系
22		22～38	
38	38～60	60	EV-250DL EV-250L EV-250Hi EV-250AH SH-250M (旧モデル) EV-200系
60			
70	70～100		
80			
100			
150			
200	200		
250	250		